

BZM-DIP

系列粉尘防爆照明开关(DIP)



适用范围 Application

- 适用于20区、21区、22区危险场所。
- 适用于可燃性粉尘环境。
- Can be used in hazardous areas: Zone 20、Zone 21 and Zone 22.
- Can be used in explosive or flammable dust atmosphere.

型号含义 Model implication



主要技术参数 Main technical parameters

- 执行标准：GB 12476.1
- 防爆标志：DIPA20TA, T6
- 额定电压：AC 220V
- 额定电流：10A
- 防护等级：IP65
- 防腐等级：WF1
- 进线口螺纹：G3/4"
- 电缆外径：φ 9mm~ φ 14mm
- Implementing the standard : GB 12476.1
- Explosion-proof mark: DIPA20 TA, T6
- Rated voltage: AC220V
- Rated current: 10A
- Protection grade: IP55
- Corrosion-proof grade: Wf1
- Inlet thread: G3/4"
- Cable's outer diameter: φ 9mm~ φ 14mm

BZM-DIP

Type dust explosion-proof illumination switch (DIP)

产品特点 Features

- 壳体采用ZL102铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑，结构紧凑，外形美观；
- 产品具有防水、防尘等特点；
- 钢管或电缆布线。
- The housing is die cast in aluminum alloy, with high voltage static plastic-sprayed surface.
- Water-proof, dust-proof.
- Conduit wiring or cable wiring.

外形及安装举例 Outline and mounting example

